



RPCA 製品審査基準 適合証明書

証明書番号 II 22-CP 110 号

丸栄コンクリート工業株式会社 殿

貴社の「RPCA-DCJ ボックスカルバート PC 型」は、当協会道路プレキャストコンクリート工技術審査委員会における審査の結果、下記のとおり RPCA 製品審査基準に適合したことを証明します。

一般社団法人 道路プレキャストコンクリート製品技術協会

会長 棚橋



記

1. 基本事項

製品名：RPCA-DCJ ボックスカルバート PC 型

製品区分：II 群製品

PC ボックスカルバート 従来型（一体型）

証明書有効期間：2023 年 4 月 1 日～2026 年 3 月 31 日

2.申請区分

品種区分			申請区分	
製品区分	巨群	重要度	重要度1	
大分類	カルバート工	要求性能:常時	性能1	
中分類	PCボックスカルバート	要求性能:地震時	みなし規定:L1=性能1, L2=性能2	
小分類	従来型(一体型)	規格の範囲		
申請区分	製II-カルP-1	B×H=1800×1200mm ~ 5000×2500mm		

3. 製品審査結果

審査項目及び審査基準				判定	摘要条件
申項目	小項目			審査基準	
荷重(常時)	死荷重	自重	鉄筋コンクリート単位体積重量	$\gamma_c=24.5 \text{ kN/m}^3$	clear
	活荷重	荷重	T-25活荷重に解表4-3の衝撃係数を乗じてのこと。		clear
		載荷方法	分布荷重として載荷していること。		clear
	土圧	単位体積重量	通常 $\gamma_s=18 \sim 20 \text{ kN/m}^3$		clear
		鉛直土圧係数	解表5-3に適合していること。		clear
		土かぶり	規格品の適用土被りは2.0m~6.0m、規格外の土かぶり0.5m以上であること。		clear
	水平土圧	水平土圧係数	道路PCa工指針 第5編 カルバート工編 [34] (解5-2)		clear
		活荷重による土圧	通常16kN/m ²		clear
荷重の総合せ		常時の作用 死荷重+活荷重+土圧	常時のみ。 (道路PCa工指針 第5編 カルバート工編 [22]~[23] 3.2 設計に用いる荷重)		clear
材料及び設計諸定数	コンクリートの設計基準強度			PC構造; $\sigma_{ck}=40 \text{ N/mm}^2$ 以上であること。	clear
	鉄筋			SD295、SD345を標準とすること。	clear
	PC鋼材の許容応力度			B種1号、B種2号、C種1号を標準とすること。	clear
	設計計算に用いるヤング係数			鉄筋コンクリート部材の応力度の計算に用いるヤング係数比nは15とする。 (道路PCa工指針 第2編 コンクリート編 [4] 2.3 設計計算に用いるヤング係数)	clear
	設計に用いる定数			コンクリートのクリープ係数が設定されていること。	clear
許容応力度	コンクリートの許容曲げ圧縮応力度			コンクリートの軋撓収縮度が設定されていること。	clear
	コンクリートの許容せん断応力度			PC鋼材の見かけのラクゼーション率が設定されていること。	clear
	鉄筋の許容応力度			道路PCa工指針 第2編 コンクリート編 第3章 道路PCa製品に用いる材料の許容応力度に基本準拠していること。	clear
	PC鋼材の許容応力度			道路PCa工指針 第2編 コンクリート編 第3章 道路PCa製品に用いる材料の許容応力度に基本準拠していること。	clear
安定性の検査	支持力(基礎地盤の照査)、浮力			道路PCa工指針 第5編 カルバート工編 [45]~[48] 4.4 基礎地盤の照査	clear
部材の安全性の検査	解析方法			許容応力度法によること。	clear
	曲げ応力度	頂版端部	プレストレスコンクリート部材の圧縮応力度と引張応力度が許容応力度以下であること。 (道路PCa工指針 第5編 カルバート工編 [42] 4.3.4 プレスレストコンクリート部材の照査)	clear	
		底版支間部	プレストレスコンクリート部材の圧縮応力度と引張応力度が許容応力度以下であること。 (道路PCa工指針 第5編 カルバート工編 [42] 4.3.4 プレスレストコンクリート部材の照査)	clear	
		底版端部	プレストレスコンクリート部材の圧縮応力度と引張応力度が許容応力度以下であること。 (道路PCa工指針 第5編 カルバート工編 [42] 4.3.4 プレスレストコンクリート部材の照査)	clear	
		側壁端部	プレストレスコンクリート部材の圧縮応力度と引張応力度が許容応力度以下であること。 (道路PCa工指針 第5編 カルバート工編 [42] 4.3.4 プレスレストコンクリート部材の照査)	clear	
		側壁支間部	プレストレスコンクリート部材の圧縮応力度と引張応力度が許容応力度以下であること。 (道路PCa工指針 第5編 カルバート工編 [42] 4.3.4 プレスレストコンクリート部材の照査)	clear	
	せん断応力度	頂版	発生応力度が許容応力度(補正後の値)以下であること。 せん断照査位置が適切であること。 (道路PCa工指針 第5編 カルバート工編 [42] 4.3.4 プレスレストコンクリート部材の照査)	clear	
		底版	発生応力度が許容応力度(補正後の値)以下であること。 せん断照査位置が適切であること。 (道路PCa工指針 第5編 カルバート工編 [42] 4.3.4 プレスレストコンクリート部材の照査)	clear	
		側壁上	発生応力度が許容応力度(補正後の値)以下であること。 せん断照査位置が適切であること。 (道路PCa工指針 第5編 カルバート工編 [42] 4.3.4 プレスレストコンクリート部材の照査)	clear	
		側壁下	発生応力度が許容応力度(補正後の値)以下であること。 せん断照査位置が適切であること。 (道路PCa工指針 第5編 カルバート工編 [42] 4.3.4 プレスレストコンクリート部材の照査)	clear	

3. 製品審査結果

審査項目及び審査基準				判定	摘要条件
中項目	小項目	審査基準			
部材の安全性の 検査	耐久性 鉄筋のかぶり	コンクリート強度35N/mm ² 以上の場合、25mmかつ鉄筋径以上 コンクリート強度30N/mm ² 以上35N/mm ² 未満の場合、32mmかつ鉄筋径以上 (道路PCa工指針 第2編 コンクリート編 [14] 4.2鉄筋のかぶり, [19] コンクリートの 耐久性の検討)	clear		
構造細目	鉄筋のあき	粗骨材の最大寸法5/4以上かつ鉄筋径以上であること。	clear		
	配力鉄筋	主鉄筋の1/6以上であること。	clear		
	鉄筋のフック及び鉄筋の曲げ形状	道路PCa工指針 第2編 コンクリート編 [14]～[18] 鉄筋コンクリート製の道路PCa製 品の構造細目	clear		
	鉄筋の離手	離手が1カ所に集中した場合の重ね離手長はLa = n ax × φ / 4 + ca以上とする。 (道路PCa工指針 第2編 コンクリート編 [14]～[18] 鉄筋コンクリート製の道路PCa 製品の構造細目)	clear		
	最小鉄筋量	部材断面積の0.15%以上であること。	clear		
	最大鉄筋量	有効断面積の2.0%以下であること。 2%を超えた場合は、約合い鉄筋量以下とする。	clear		
	圧縮鉄筋	引張側の主鉄筋の1/6以上であること。	clear		
	グリッド筋	グリッド筋の本数が十分であること。 アンカーブレートと平行および平行に近い角度で有効に働くように配置されている こと。	clear		
その他の仕様	基礎コンクリート	設計・施工マニュアル等に仕様の記述があること。 基礎コンクリートの設計基準強度は18N/mm ² 以上であること。 (道路PCa工指針 第4編 カルバート工編 [6]～[10] 2.2.1 道路PCaカルバートの構 造形式及び基礎地盤対策の選定)	clear		
		設計・施工マニュアル等に仕様の記述があること。 基礎コンクリートの設計基準強度は18N/mm ² 以上であること。 (道路PCa工指針 第4編 カルバート工編 [6]～[10] 2.2.1 道路PCaカルバートの構 造形式及び基礎地盤対策の選定)	clear		
	基礎材	使用材料	clear		
		厚さ	clear		
施工	施工マニュアル	軸体同士の連結構造	施工マニュアル等に仕様の記述があること。 基礎コンクリートの設計基準強度は18N/mm ² 以上であること。 (道路PCa工指針 第5編 カルバート工編 [14]～[20] 3.1.4 蓋隣PCaカルバートに 用いる離手の要求性能と適用性)	clear	
		施工の手順	施工マニュアル等に記述があること。 (道路PCa工指針 第5編 カルバート工編 [66]～[82] 第4章 道路PCaボックスカル バートの設計と施工 4.7 施工管理)	clear	
製品の品質	品質	施工の留意点	施工マニュアル等に記述があること。 (道路PCa工指針 第5編 カルバート工編 [66]～[82] 第4章 道路PCaボックスカル バートの設計と施工 4.7 施工管理)	clear	
		外観	検査頻度・方法・項目、判定基準、不 合格の処置	clear	
		形状寸法	検査頻度・方法、測定箇所、形状寸法 及び寸法許容差、判定基準、不合格の 処置	clear	
		コンクリートの圧縮強度	試験頻度・方法、判定基準、不合格の 処置	clear	
材料の品質	受入検査	曲げひび割れ耐力	試験頻度・方法、載荷荷重、判定基 準、不合格の処置	clear	
		品質	使用する材料の品質	clear	
		貯蔵	検査頻度・方法・項目、判定基準、不 合格の処置	clear	
		貯蔵の管理方法	検査頻度・方法・項目、判定基準、不 合格の処置	clear	

審査委員会

委員長

宮川豊章

