



# RPCA 製品審査基準 適合証明書

証明書番号 II 2 2-RM19 号

共和コンクリート工業株式会社 殿

貴社の「パラレルフォーム（練積）」は、当協会道路プレキャストコンクリート工技術審査委員会における審査の結果、下記のとおりRPCA製品審査基準に適合したことを証明します。

一般社団法人 道路プレキャストコンクリート製品技術協会

会 長 棚 橋



記

## 1. 基本事項

製 品 名：パラレルフォーム（練積）

製品区分：II群製品

もたれ式ブロック積擁壁（基本型）

証明書有効期間：2023年4月1日～2026年3月31日

2.申請区分

品種区分		申請区分	
製品区分	II群	重要度	重要度1
大分類	擁壁工	要求性能;常時	性能1
中分類	もたれ式ブロック積擁壁	要求性能;地震時	L1=性能1、L2=性能2
小分類	基本型	規格の範囲	直高= mm~1000mm、控長=750mm~2500mm
申請区分	製II-擁も-1	設置環境・条件	

3.製品審査結果

中項目	審査項目及び審査基準			判定	摘要条件			
	小項目	審査基準						
荷重	自重	単位体積重量	裏込め土 鉄筋コンクリート 実際の単位重量と同じであること。		clear			
		土圧	主働土圧	自重の考え方	製品重量+胴込重量+製品上の土重量		clear	
				土圧式	試行くさびによる。(道路土工擁壁工指針 P100,101の式)		clear	
	土圧の鉛直成分			試行くさびによる。(道路土工擁壁工指針 P100,101の式)		clear		
	土圧の作用高さ		試行くさびによる。(道路土工擁壁工指針 P100,101の式)		clear			
	安定計算	土圧の作用面	道路土工-擁壁工指針 P162~166		clear			
		壁面摩擦角	道路土工-擁壁工指針 P162~166		clear			
	構造計算	土圧の作用面	道路土工-擁壁工指針 P166		clear			
		壁面摩擦角	道路土工-擁壁工指針 P166		clear			
	載荷重	荷重	車道は10kN/m <sup>2</sup> 、歩道は3.5kN/m <sup>2</sup> (道路PCa工指針擁壁編 [17] 載荷重)		clear			
		荷重方法	車道は10kN/m <sup>2</sup> 、歩道は3.5kN/m <sup>2</sup> (道路PCa工指針擁壁編 [17] 載荷重)		clear			
	地震荷重	設計水平震度	地域補正係数・地盤種別は適切であること。 (道路PCa工指針 第4編 擁壁工編 [20] 解表5-1)		clear			
荷重の組合せ	常時の作用	自重+載荷重+土圧	道路PCa工指針擁壁編 [15] 3.2.1 一般及び3.2 設計に用いる荷重		clear			
	地震時の作用	自重+地震の影響+土圧	地震時土圧、慣性力は適切であること。		clear			
材料及び設計諸定数	コンクリート	設計基準強度	製品:道路PCa工指針コンクリート編[3] 2.1 コンクリート		clear			
			胴込め: $\sigma_{ck}=21\text{N/mm}^2$ 以上		clear			
	鉄筋	SD295、SD345を標準とすること。		clear				
	裏込め土	土質に合わせた単位体積重量であること。		clear				
	土の単位体積重量 $\gamma$	$\gamma=20\text{kN/m}^3$ 、 $\phi=35^\circ$ (礫質土)		clear				
	内部摩擦角 $\phi$ 、土質	$\gamma=19\text{kN/m}^3$ 、 $\phi=30^\circ$ (砂質土)		clear				
	基礎地盤の土質定数	擁壁底面と地盤との摩擦係数 $\mu$	$\mu=\tan\phi$ 及び擁壁工指針解表4-9による。 $\mu=0.6$ 以下		clear			
		基礎地盤の許容支持力度	礫質土: $q_a=600(300)$ 砂質土: $q_a=300(200)$ 粘性土: $q_a=200(100)$		clear			
割増し係数	地震時に応じた係数が使用されていること。 (道路PCa工指針 第2編 コンクリート編 [6] 3.1 一般)		clear					
許容応力度	積ブロック	コンクリートの許容曲げ圧縮応力度	JISの場合、審査免除。 それ以外は道路PCa工指針による。		clear			
		コンクリートの許容せん断応力度	JISの場合、審査免除。 それ以外は道路PCa工指針による。		clear			
		鉄筋の許容応力度	JISの場合、審査免除。 それ以外は道路PCa工指針による。		clear			
	胴込め、裏込めコンクリート部(無筋)	コンクリートの許容曲げ圧縮応力度	$\sigma_{ca}=\sigma_{ck}/4$ ( $\leq 5.5$ )		clear			
		コンクリートの許容曲げ引張応力度	$\sigma_{ta}=\sigma_{ck}/80$		clear			
		コンクリートの許容せん断応力度	$\tau_a=\sigma_{ck}/100+0.15$		clear			
鉄筋の許容応力度	道路PCa工指針 第2編 コンクリート編 [11] 3.3 鉄筋の許容応力度		clear					
安定性の照査	滑動	安全率	常時; $F_a \geq 1.5$ 、地震時; $F_a \geq 1.2$		clear			
	転倒	合力の作用位置	常時; $B/6$ 、地震時; $B/3$		clear			
	支持力	常時: 支持力	常時; $q \leq q_a$ 安全率3		clear			
地震時: 支持力		地震時; $q \leq q_a$ 安全率2		clear				
部材の安全性の照査	解析方法		JISの場合、製品の確認は免除。 それ以外は許容応力度法によること。		clear			
	構造耐力	擁壁本体	曲げ応力度	$\sigma_c \leq \sigma_{ca}$ 、 $\sigma_t \leq \sigma_{ta}$		clear		
			せん断応力度	$\tau_c \leq \tau_a$		clear		
		積ブロック	曲げ応力度	コンクリート打設時及び施工時の外力に対して構造的に問題がないこと。 JISの場合、免除		clear		
			せん断応力度	コンクリート打設時及び施工時の外力に対して構造的に問題がないこと。 JISの場合、免除		clear		
	耐久性	積ブロックの純かぶり	道路PCa工指針 第2編 コンクリート [14]~[15] 4.2鉄筋のかぶり		clear			
場所打ち部の純かぶり		場所打ち部分は70mm以上		clear				
構造細目	鉄筋のあき		粗骨材の最大寸法5/4以上かつ鉄筋径以上であること。		clear			
	水抜き孔の径、配置状況		擁壁に2~3m <sup>2</sup> に1カ所の割合で内径5~10cm程度水抜き穴を設置していること。		clear			

3.製品審査結果

中項目	審査項目及び審査基準		判定	適要条件
	小項目	審査基準		
その他の仕様	擁壁の根入れ	根入れDf	基礎コンクリート上面から50cm以上確保されていること。	clear
	基礎コンクリート	設計基準強度	設計・施工マニュアル等に仕様の記述があること。 (道路PCa工指針 第4編 擁壁工編 [36] 5.2.3 配置上の留意点及び[40] (3)基礎の検討)	clear
		厚さ	設計・施工マニュアル等に仕様の記述があること。 (道路PCa工指針 第4編 擁壁工編 [36] 5.2.3 配置上の留意点及び[40] (3)基礎の検討)	clear
	基礎材	使用材料	設計・施工マニュアル等に仕様の記述があること。 (道路PCa工指針 第4編 擁壁工編 [36] 5.2.3 配置上の留意点及び[40] (3)基礎の検討)	clear
		厚さ	設計・施工マニュアル等に仕様の記述があること。 (道路PCa工指針 第4編 擁壁工編 [36] 5.2.3 配置上の留意点及び[40] (3)基礎の検討)	clear
	排水工	排水工の形状	道路PCa工指針 第4編 擁壁工 3.7排水工 [28]	clear
	設計条件以外での対応		設計要領に対応手順の記述があること。	clear
施工	施工マニュアル	施工の手順	施工マニュアル等に記述、仕様があること。 (道路PCa工指針 第4編 擁壁工編 [44] 5.5 施工方法と施工上の留意点)	clear
		施工上の留意点	施工マニュアル等に記述、仕様があること。 (道路PCa工指針 第4編 擁壁工編 [44] 5.5 施工方法と施工上の留意点)	clear
		施工上の適用条件	施工マニュアル等に記述、仕様があること。 (道路PCa工指針 第4編 擁壁工編 [44] 5.5 施工方法と施工上の留意点)	clear
製品の品質	外観	検査頻度・方法・項目、判定基準、不合格の処置	製造仕様書に、製品の品質毎に定めた項目についての記述があること。 (道路PCa工指針 第4編 擁壁工編 [42]～[43] 道路PCa工指針 第3編 製造編 [16]～[17] 第3章 検査)	clear
	形状寸法	検査頻度・方法、測定箇所、形状寸法及び寸法許容差、判定基準、不合格の処置	製造仕様書に、製品の品質毎に定めた項目についての記述があること。 (道路PCa工指針 第4編 擁壁工編 [42]～[43] 道路PCa工指針 第3編 製造編 [16]～[17] 第3章 検査)	clear
	コンクリートの圧縮強度	試験頻度・方法、判定基準、不合格の処置	製造仕様書に、製品の品質毎に定めた項目についての記述があること。 (道路PCa工指針 第4編 擁壁工編 [42]～[43] 道路PCa工指針 第3編 製造編 [16]～[17] 第3章 検査)	clear
材料の品質	品質	使用する材料の品質	製造仕様書に、使用する全材料を対象に、材料の品質毎に定めた項目についての記述があること。 (道路PCa工指針 第4編 擁壁工編 [42]～[43] 道路PCa工指針 第3編 製造編 [5]～[9] 第2章 道路PCa製品の製造 2.1 製造方法 2.1.2 材料の受入と貯蔵)	clear
	受入検査	検査頻度・方法・項目、判定基準、不合格の処置	製造仕様書に、使用する全材料を対象に、材料の品質毎に定めた項目についての記述があること。 (道路PCa工指針 第4編 擁壁工編 [42]～[43] 道路PCa工指針 第3編 製造編 [5]～[9] 第2章 道路PCa製品の製造 2.1 製造方法 2.1.2 材料の受入と貯蔵)	clear
	貯蔵	貯蔵の管理方法	製造仕様書に、使用する全材料を対象に、材料の品質毎に定めた項目についての記述があること。 (道路PCa工指針 第4編 擁壁工編 [42]～[43] 道路PCa工指針 第3編 製造編 [5]～[9] 第2章 道路PCa製品の製造 2.1 製造方法 2.1.2 材料の受入と貯蔵)	clear

審査委員会  
委員長

